



MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

1/1

Termék megnevezése:

Gly-Cool G11 koncentrátum



Termékleírás:

A GLY-COOL G11 Koncentrátum egy professzionális, glicerinenmentes autóhűtő-folyadék koncentrátum. Gondosan kiválasztott korróziógátló adalékai, stabilizátorai és habzásgátló anyagai révén alternatívát kínál más autóhűtő koncentrátumokkal szemben. Az összetevők teljes védelmet biztosítanak a hűtőrendszer minden elemének, beleértve az alumínium alkatrészeket és a radiátor tömítőelemeit is. Alkalmas személygépkocsik, kisáruszállítók, teherautók, buszok, építőipari gépek, katonai felszerelések, mezőgazdasági traktorok és álló motorok rézből (rézötvényzetből) vagy alumíniumból készült hűtőkkel felszerelt motorhűtési rendszereihez.

Felhasználás:

Használat előtt ioncserélt vízzel kell hígítani.
A koncentrátum, amikor 1:1 arányban hígítják ioncserélt vízzel, megfelel az összes gyártó belső égésű motorjainak hűtőrendszereihez szükséges fagyálló követelményeinek.

Glikol típus	Monoetilén Glikol
Koncentráció	93-95 %
Szín	A színezőanyagnak megfelelő
Formula	Homogén folyadék , üledék nélkül
Szag	Gyenge vagy szagtalan
Lúgtartalék	Nem kevesebb, mint 8
Kristályosodási hőmérséklet	- 35°C (50% koncentrátum - 50% ioncserélt víz)
Sűrűség 20°C - on	1,100 - 1,120 g/cm ³
Forráspont	>100°C
Lejárat idő	36 hónap (3 év csere nélkül)

A megadott fizikai és kémiai paraméterek tipikus értékek.

A termék megfelel az alábbi szabványoknak: PN93/C-40008-10; PN-C-40007; ASTM D 5931-13; ASTM D 1287-11; PN 93/C-40008-05; PN-C-4008-06:1993/AZ 1:2000
Az alábbi követelményeknek is eleget tesz: AUDI/SEAT/SKODA/VW TL 774 C, ASTM D3306, BS 6580:2010, ASTM D 4985, ASTM D 5345, ANFOR NF R 15-601, DAF 74001, Man 324 NF, Man 324 NF PRITARDER, MB 325.0, SAE J 814.

GYÁRTÓI NYILATKOZAT

A gyártó garantálja, hogy a termék összetétele változatlan marad.