

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

1/1

Termék megnevezése: Gly-Cool PG koncentrátum 93 %o

Felhasználás: Hűtőrendszerekben, légkondicionálókban, fűtési rendszerekben, hőszivattyúkban, sprinkler rendszerekben és hűtőfolyadékként az élelmiszeriparban (élelmiszerral való közvetlen érintkezés nélkül) használható. Ideális minden típusú megújuló energiaforrást használó rendszerhez.

További információk:

- A termék megfelel az építkezésekre vonatkozó szabványoknak, például ITB műszaki ajánlásnak, valamint rendelkezik a Nemzeti Higiéniai Intézet Higiéniai Tanúsítványával.
- Teljes korrózióvédelmet biztosít, megelőzi az üledékképződést és a mikrobiológiai szaporodást, tisztán tartja a rendszereket.
- A termék 5 év garanciával rendelkezik.
- Használat előtt megfelelő arányban hígítani kell ioncserélt vízzel.

Glikol típus	Monopropilén-glikol
Koncentráció	93 %o
Szín	A színezőanyagnak megfelelő
Etanol tartalom	Nincs
Formula	Homogén folyadék, üledék nélkül
Szag	Gyenge vagy szagtalan
Sűrűség	1,050 g/cm ³ (20°C-on)
pH	7,5 - 9,5
Kristályosodási hőmérséklet (hígítási arányok szerint)	-15°C (35%o koncentrátum - 65%o ioncserélt víz) -17°C (37%o koncentrátum - 63%o ioncserélt víz) -20°C (41%o koncentrátum - 59%o ioncserélt víz) -25°C (45%o koncentrátum - 55%o ioncserélt víz) -30°C (49%o koncentrátum - 51%o ioncserélt víz) -35°C (53%o koncentrátum - 47%o ioncserélt víz)

A megadott fizikai és kémiai paraméterek tipikus értékek.

GYÁRTÓI NYILATKOZAT

A gyártó garantálja, hogy a termék összetétele változatlan marad. A termék gyártója garantálja, hogy a termék nem tartalmaz glicerint adalékokat, és nem regenerálási folyamatokból származik.